

Название: Напольное покрытие POLY-SOFT

Технические характеристики: Напольное покрытие POLY-SOFT представляет собой плитку из поливинилхлорида (ПВХ)/

Габаритные размеры и форма: Плитка POLY-SOFT выпускается в виде квадратных панелей размерами: 500x500x7мм

Состав материала:

Компонент	Назначение	Содержание, %
Поливинилхлорид (ПВХ)	Основной полимер	40-60
Пластификаторы (нефталатные)	Обеспечивают гибкость и эластичность	20-30
Наполнители (CaCO ₃)	Увеличивают жёсткость	15-25
Стабилизаторы	Улучшают термостойкость и долговечность	1-3
Пигменты	Придают нужный цвет и оттенок	0,5-1

Наименование показателя	Стандарт испытаний	Единица измерения	Фактические показатели
Плотность	ГОСТ 15139 / ISO 1183	г/см ³	1,41
Прочность при растяжении	ГОСТ 11262 / ISO 527	МПа	22,0
Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ 11262 / ISO 527	%	450
Твердость по Шору Д	ГОСТ 24621 / ISO 868	усл. ед.	30,0
Водопоглощение	ГОСТ 46504 / ISO 62	%	≤0,3
Температурный диапазон эксплуатации	—	°С	-20 °С...+50 °С

Транспортировка: всеми видами транспорта.

Условия хранения: Плитка из ПВХ должна храниться в закрытых, сухих складских помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %, в горизонтальном положении, на ровной поверхности, в оригинальной упаковке, вдали от источников открытого огня, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение на открытом воздухе, воздействие влаги, механическое повреждение упаковки, деформация плитки, а также размещение рядом с химически активными веществами (кислотами, щелочами, растворителями). При соблюдении указанных условий срок хранения составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления.